

Előállító ország:

**Osztrák–Magyar
Monarchia**

Megnevezés: **vontatott ágyú**

Gyártó üzem: **Skoda**

Űrméret: **76,5 mm**

Űrmérethossz: **L/30**

Csőhossz: **2295 mm**

Emelkedési szög: **– 5° + 23°**

Oldalszög: **8°**

Tömeg: **1020 kg**

Lövedéktömeg: **6,68 kg**

Lövedék-kezdősebesség:

500 m/s

Lőtávolság: **7000 m**

Lövegaltípus: **sze krényes**

Lövegpa jzs: **van**

Vontatási mód: **ló**

Rendszerezítette:

**Osztrák–Magyar
Monarchia, Jugoszlávia**

Az 1905/08 M. 8 cm űrméretű ágyú az 1905 M 8 cm űrméretű táborigyű módosított változata. Csővét – az 1905 M típustól eltérően – acélból, egy fallal készítették. A lövegzár vízszintesen mozgó, lapos ékzár, amelyet ismétlő-elsütő és korai elsülés elleni biztosító szerkezettel láttak el. A hidraulikus féket és a helyretoló berendezést a bñlcsőben helyezték el. Magassági irányzógépe kettős csavarú, közvetett hajtású irányzógép. Lövegaltpszárait mozgatható sarkantyúkkal és merev jég sarkantyúkkal is ellátták. Az ágyút hegyi szállításra három málhás kocsival tették alkalmassá. Az első világháborúban a táborigyűrség legfontosabb lövege. Kisebb változtatásokkal (1905/18 M) a második világháborúban is alkalmazták.





